

LIFT BOY

**LA SOLUTION
au problème
d'élévation
d'une petite
hauteur !**



LIFT BOY

La solution pour franchir marches et petits escaliers

La plate-forme élévatrice Lift Boy permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de franchir des différences de niveau réduites.

La plate-forme Lift Boy monte jusqu'à 83 cm et convient idéalement aux lieux où l'espace est limité. La plate-forme élévatrice est silencieuse, stable et sa vitesse est régulière de sorte que la montée est confortable pour l'utilisateur.

Encombrement réduit

La plate-forme Lift Boy requiert moins d'espace qu'une rampe et est par conséquent idéale dans les situations où une rampe serait trop inclinée ou trop longue.

Elle peut aussi être utilisée comme solution temporaire ou pour les besoins d'urgence. La plate-forme Lift Boy s'installe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle s'intègre facilement dans l'environnement existant.

Sécurité élevée

La plate-forme Lift Boy est fournie avec une rampe d'accès automatique et une télécommande. L'accès et la sortie s'effectuent des côtés opposés de la plate-forme élévatrice. La plate-forme Lift Boy s'emploie en toute sécurité car sa rampe d'accès se relève empêchant l'utilisateur de rouler au-delà du plateau lorsque la plate-forme est en mouvement.

Elle est également équipée de garde-corps de chaque côté et sa surface est dotée d'un revêtement antidérapant. Un soufflet de sécurité réduit le risque d'intrusion sous la plate-forme; en outre, la plate-forme est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Installation, entretien et réutilisation aisés

La plate-forme Lift Boy est simple à installer, entretenir et transporter. Ces caractéristiques la rendent facile à réutiliser dans d'autres circonstances.

Produit certifié

La plate-forme Lift Boy a été certifiée conformément aux normes suivantes :

- CE (acc. ISO 9386-1)
- ISO/DIS 9386-1 : Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility
- EN 60601 : Medical electrical equipment
- 98/37/EF : Approximation of the laws of the Member States on the safety of machines
- EN292 : Safety of machinery

Caractéristiques techniques

| Fonctions | Type I | Type III |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Hauteur maximum | 595 mm | 830 mm |
| Charge maximum | 180 kg | 180 kg |
| Vitesse de montée | 25 mm/s | 25 mm/s |
| Hauteur minimum | 90 mm | 120 mm |
| | | |
| Dimensions | | |
| Poids | 50 kg | 57 kg |
| Dimensions extérieures L x l | 1210 x 850 mm | 1540 x 890 mm |
| Dimensions intérieures L x l | 1170 x 810 mm | 1500 x 780 mm |
| Rampe d'accès L x l | 350 mm | 350 mm |

Votre distributeur